



I.

Die Tischplatte A umgedreht auf den Boden legen. Ggf. Decke o. ä. zum Schutz unterlegen. Je nach Oberflächenbeschichtung ist die Tischplatte durch eine Folie oder Papier geschützt. Den Schutz erst nach der Montage entfernen.

Ein Tischbein B mit vormontierter Spanneinheit in die Ecke der Tischplatte stecken, bis das Metall bündig mit dem Holz abschließt.

II.

Spannstab bis zum Anschlag in Spannvorrichtung einführen.

! Darauf achten, dass der Schlitz des Spannstabs nach oben zeigt und gleichzeitig das Seil nicht verdreht ist!

III.

Die vormontierte Schraube der Spannvorrichtung im Uhrzeigersinn mit der Hand so weit wie möglich anziehen. Zum Nachspannen das mitgelieferte Werkzeug C aus der magnetischen Halterung in der Tischmitte lösen und das Seil durch vorsichtiges Anziehen der Schraube spannen, bis das Tischbein fest sitzt. Zum Test das Ende des Tischbeines fassen und mit leichtem Druck hin- und herbewegen.

Werkzeug in die magnetische Halterung zurücklegen und Tisch umdrehen. Schutzfolie bzw. Papier entfernen. Die Folie lässt sich bei Raumtemperatur leicht abziehen.

! Achtung, Seil nicht überspannen!

Das Seil kann auch später – nach Umdrehen des Tisches – nachgespannt werden. Nach längerem Gebrauch von Zeit zu Zeit Spannung prüfen und ggf. nachjustieren!

Bei Verlust des mitgelieferten Werkzeugs einen Gabelschlüssel (Schlüsselweite 13) zur Hilfe nehmen.

Tighten the premounted screw of the clamping unit clockwise as far as possible. To retighten, release supplied tool C from the mount in the desk centre and tighten the rope by carefully tightening the screw until the table leg is firmly positioned. To test, take hold of the end of the table leg and try gently moving it back and forth.

! Warning: Do not overtighten the rope!

The rope can also be retightened later – by turning over the desk. After prolonged use, check and readjust from time to time!

In the case of the loss of the supplied tool, use a spanner (opening size 13) instead.

Replace tool into the magnetic mount and turn over desk. Remove protective film or paper. The foil can easily be pulled off at room temperature.



A
Tischplatte
table top



B
Tischbein 4x
table leg 4x



C
Werkzeug
???

Place desk top A upside down onto the floor. If necessary, place a blanket or similar item underneath for protection. Depending on the surface coating, the desk top is protected by a layer of foil or paper. Only remove the protective film after assembly. Insert one table leg B with premounted clamping unit into the corner of the desk top until the metal is flush with the wood.

Insert the tension bar into the clamping unit up to the stop.

! Make sure that the tension bar's slit points upwards and that the rope is not twisted!